


納入先名: Deliver to (CD: 02267A)

特注仕様書: Specifications Sheet

Date: 04-Mar-2011

Form No. 1046-016102

承認
Approved by設計者
Designed by設計者
Designed by設計者
Designed by
 工事名称: Model (CD: 1638) 台数: Unit
SI-180-5/H300C 1

 製作番号: Mfg.No
 4152285

TOYO Machinery & Metal Co., Ltd.

特注仕様 Custom-made Specifications	図面番号 Drawing No.
A. スクリュ (46) Screw (φ46)	
A. 加熱筒 (46) Barrel (φ46)	
A エア払落装置 (1系列) Air blow-off device (single lines)	
仕様書 Specification ★C06305P (C06305P)	
エア払落装置 (1系列) Air blow-off device (single lines)	P2B076561
エア払い1系列 Air blow-off (single lines)	P4B097581
A ロケートリング (100/120) Locate ring (100/120)	
A ネジ抜モータ接続回路 (コンセント付 0.75KW) Unscrewing motor connection circuit (with outlet) 0.75KW	
仕様書 Specification ★C06326P (C06326P)	
ネジ抜装置 (0.75KW) Unscrewing unit (0.75KW)	P3B165601
A 防振ゴム (ELC-190) Rubber pads (ELC-190)	
防振ゴム関係 Rubber pads (ELC-190)	P2B076801
C 安全扉インターロックモーション (EJ後退付) Safety door interlock motion (with EJ retract)	
安全ドアインターロックモーション仕様 Safety door interlock motion specification	P3B165661
インターロックMOTION (EJ後退OK) Interlock motion (EJ retract OK)	P3B166541
C ●射出ユニット (H300C) φ46 Injection unit (H300C) φ46	
C ブレーキ付サーボモータ (型締) 180IV Servomotor with brake (Mould clamping) 180IV	
A 100Vコンセント2口15A トランス付A位置 100V outlet (2 sockets, 15A with transformer A position)	
仕様書 Specification ★C06317P (C06317P)	
100Vコンセント2口 15A 100V outlet (2 sockets, 15A)	P3B018913
A 100Vコンセント2口15A トランス付D位置 100V outlet (2 sockets, 15A with transformer D position)	
仕様書 Specification ★C06317P (C06317P)	
100Vコンセント2口 15A 100V outlet (2 sockets, 15A)	P3B018913
C. ヒータ6ゾーン配線 Wiring heater 6 zone	
ヒータ6ゾーン Heater 6 zone	P3A081166
A 金型戻り確認コンセント (Hタイプ) Mould return check outlet (H type)	

[illegible]