



NX-5N

NX-N DEZAT series

窒素ガス発生装置付光学用除湿式ドライヤー

外部装置不要
手軽に窒素ガス乾燥を実現

- 小型光学用除湿式ドライヤーに窒素ガス発生装置を搭載
- 80tfクラス(NX-5N)までの光学成形機に対応
- -60℃の超低露点窒素ガスによる窒素置換徹底乾燥
- 外気を直接流入させない密閉機構で高効率の乾燥を実現するラウンド方式

シリーズ概要

- 乾燥能力はPC使用時のものです。

	NX-3N	NX-5N
適応成形機	~50 tf	~80 tf
仕込量	3 kg	5 kg
乾燥能力	1.0 kg/h	1.6 kg/h
	D690 W500 H1,430 mm	D690 W500 H1,430 mm

本体標準価格

- 表示価格に消費税および運送料金は含まれていません。運送料金表 → 79

	NX-3N	NX-5N
標準価格	¥ 1,510,000	¥ 1,570,000

標準仕様一覧

		NX-3N	NX-5N
適応成形機	tf	~50	~80
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	1.0	1.6
最高使用温度	°C	150	150
仕込量	L(kg)	5 (3)	8 (5)
エア	必要圧縮エア圧力	MPa	0.7
	圧縮エア消費量	NL/min	90
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.78 / 3.92
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.23 / 2.53
	ヒーター電力	kW	1.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.08
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.55 / 0.85
窒素ガス供給量(濃度99.9%)	NL/min	5.0	6.5
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	
本体外形寸法(WxDxH)	mm	500 x 690 x 1,430	500 x 690 x 1,430
乾燥ドラム部外形寸法(WxDxH)	mm	280 x 410 x 900	280 x 410 x 1,020
本体質量	kg	118	118
乾燥ドラム部質量	kg	24	27
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1	
	CTホース	φ25mm x 4m x 1	
	シリコンダクトホース	φ38mm x 2m x 2	
	サクシジョンズル	φ25mm x 1	

- 乾燥ドラム部の外形寸法と質量は、標準ホッパーGX-10を含んだものです。